水道用材料使用承認一覧表

笠岡市上下水道部水道課

◎　水道課発注工事に使用する配管材料は，下記に示す承認材料を用いるものとし，同一品種の材料については一社製品を用いること。
また，工事期間中，下記承認材料よりも優秀なる製品が開発された場合は，監督員の承認を得て、当該製品を用いることができる。
なお，下記一覧表の不明点・製品の詳細については、監督員に確認すること。

（１）表に指定の製造業者・製品については、材料使用報告書の提出で使用することができるものとする。

（２）表に指定のない製造業者・製品についても、市場で優良品と認められたものは、本市の認定によって使用することができる。
本表に無い場合は、監督員に確認すること。（使用承認願の提出による。）

（３）仕切弁は、右閉じ・左開きとし、グランド部分からの漏水がなく操作のたやすい製品とする。

（４）給水材料については、水道法第１６条の定めによる。

（５）管の接合に従事する配水管技能者等（２－３－９）は、本市の指定する給水装置工事事業者に所属するものでなければならない。
ただし、管理者が特に認めた者については、この限りではない。

◎　水道用材料使用承認期間
令和３成　４月　１日～令和８年　３月３１日まで

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ダクタイル鋳鉄管　K形　（内面粉体塗装）	φ75～φ700		JWWA 規格品
2	ダクタイル鋳鉄管　T形　（内面粉体塗装）	φ75～φ700		JWWA 規格品
3	ダクタイル鋳鉄管　NS形　（内面粉体塗装）	φ75～φ700		JWWA 規格品
4	ダクタイル鋳鉄管　GX形　（内面粉体塗装）	φ75～φ400		JWWA 規格品
5	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　（内面粉体塗装）	φ500～φ700		JWWA 規格品
6	ダクタイル鋳鉄異形管　NS形　（内面粉体塗装）	φ75～φ700		JWWA 規格品
7	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　（内面粉体塗装）	φ75～φ400		JWWA 規格品
8	ダクタイル鋳鉄管　フランジ形　（内面粉体塗装）	φ75～φ700		JWWA 規格品
9	ダクタイル鋳鉄付属品　K形	φ500～φ700		JWWA 規格品
10	ダクタイル鋳鉄付属品　T形	φ75～φ700		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	ダクタイル鋳鉄付属品　NS形	φ75～φ700		JWWA 規格品
12	ダクタイル鋳鉄付属品　GX形	φ75～φ700		JWWA 規格品
13	ダクタイル鋳鉄付属品　フランジ形	φ75～φ700	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA 規格品
14	ポリエチレンスリーブ	φ75～φ700		
15	ソフトシール仕切弁　（内外面粉体塗装	φ50～φ500		JWWA 規格品
16	K形ソフトシール仕切弁　（内外面粉体塗装	φ75～φ300		JIS　規格品
17	NS形受挿しソフトシール仕切弁　（内外面粉体塗装	φ75～φ300		JWWA 規格品
18	NS形両受けソフトシール仕切弁　（内外面粉体塗装	φ75～φ400		JWWA 規格品
19	GX形受挿しソフトシール仕切弁　（内外面粉体塗装	φ75～φ300		JWWA 規格品
20	GX形両受けソフトシール仕切弁　（内外面粉体塗装	φ75～φ400		JWWA 規格品
21	GX形メタルシート仕切弁　（内外面粉体塗装	φ75～φ250		JWWA 規格品
22	空気弁　RE-B型（ねじ込み・フランジ型）　（内外面粉体塗装	φ13～φ25・φ75		JIS　規格品

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
23	消火栓　ZE-SMA（浅埋型）　（内外面粉体塗装	φ75		JWWA 規格品
24	消火栓　ZE-SNA　（内外面粉体塗装	φ75		JWWA 規格品
25	ボール型補修弁　レバー式　BL-CL型	φ75(H=100～200)		JWWA 規格品
26	ボール型補修弁　キャップ式　BL-CC型	φ75(H=100～200)		JWWA 規格品
27	バタフライ弁（BU-AWS）	φ150～φ600		JWWA 規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ビニル管類	φ13～150mm		JIS　規格品
2	ビニル管継手類	φ13～150mm		JIS　規格品
3	ポリエチレン二層管	φ13～50mm		JIS　規格品
4	配水用ポリエチレン管	φ50～150mm		JWWA　規格品
5	配水用ポリエチレン管継手	φ50～150mm		JWWA　規格品
6	浸透防止ナイロンスリーブ（配水ポリエチレン管用）	φ20～150mm		メーカー　規格品
7	フランジパッキン（KV）	φ15～150mm		メーカー　規格品
8	配水用ポリエチレン管NS・GX形異種管継手	φ75～150mm		
9	配水用ポリエチレン管EF片受ソフトシール仕切弁	φ75～150mm		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ソフトシール仕切弁（SE-1）	φ50～φ300		JWWA　規格品
2	ソフトシール仕切弁（SF-1）	φ125・φ350～φ500		JWWA　規格品
3	NS形両受ソフトシール仕切弁（SE-40）	φ75～φ300		JWWA　規格品
4	NS形両受ソフトシール仕切弁（SF-40）	φ350～φ400		3種　10K
5	NS形受挿ソフトシール仕切弁（SE-45）	φ75～φ300		3種　10K
6	K形ソフトシール仕切弁（SE-65）	φ75～φ300		3種　10K
7	塩ビ管用ソフトシール仕切弁（SE-70）	φ50～φ150		2種　7.5K
8	GX形両受ソフトシール仕切弁（SE-20）	φ75～φ300		JWWA　規格品
9	GX形両受ソフトシール仕切弁（SF-20）	φ350・φ400		3種　10K JWWA　規格品
10	GX形受挿ソフトシール仕切弁（SE-25）	φ75～φ300		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	S50形受挿ソフトシール仕切弁（SE-65）	φ50		3種　10K
12	NS型E種両受ソフトシール仕切弁（SE-E0）	φ75～φ150		2種　7.5K
13	NS型E種受押ソフトシール仕切弁（SE-E5）	φ75～φ150	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	2種　7.5K
14	手動式バタフライ弁（BT-Z）	φ400～φ700		厚みを除き　JIS　規格品
15	NS形通水バタフライ弁（BT-VT）	φ400～φ1000		2種　7.5K 3種　10K
16	GX形通水バタフライ弁（BT-VT）	φ300・φ400		3種　10K
17	ダクタイル鋳鉄管　K形　1種	φ75～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
18	ダクタイル鋳鉄管　K形　2種	φ400～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
19	ダクタイル鋳鉄管　K形　3種	φ75～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
20	ダクタイル鋳鉄管　K形　4種	φ600～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
21	ダクタイル鋳鉄異形管　K形	φ75～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
22	ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合付属品　K形	φ75～φ1500		
23	ダクタイル鋳鉄管　T形　1種	φ75～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
24	ダクタイル鋳鉄管　T形　2種	φ400～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
25	ダクタイル鋳鉄管　T形　3種	φ75～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
26	ダクタイル鋳鉄管　T形　4種	φ600～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
27	ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合付属品　T形	φ75～φ1500	内面粉体塗装	JWWA　規格品
28	ダクタイル鋳鉄管　NS形　1種	φ75～φ450	内面粉体塗装	JWWA　規格品
29	ダクタイル鋳鉄管　NS形　3種	φ75～φ450	内面粉体塗装	JWWA　規格品
30	ダクタイル鋳鉄管　NS形　S種	φ500～φ1000	内面粉体塗装	JWWA　規格品

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
31	ダクタイル鋳鉄異形管　NS形	φ75～φ1000	内面粉体塗装	JWWA　規格品
32	ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合付属品　NS形	φ75～φ1000		JWWA　規格品
33	ダクタイル鋳鉄管　GX形　1種	φ75～φ400	内面粉体塗装	JWWA規格品(φ350JDPA)
34	ダクタイル鋳鉄管　GX形　S種	φ75～φ400	内面粉体塗装	JWWA規格品(φ350JDPA)
35	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形	φ75～φ400	内面粉体塗装	JWWA規格品(φ350JDPA)
36	ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合付属品　GX形	φ75～φ400	内面粉体塗装	JWWA規格品(φ350JDPA)
37	ダクタイル鋳鉄管　S50形　S種	φ50	内面粉体塗装	JDPA　規格品
38	ダクタイル鋳鉄異形管　S50形	φ50	内面粉体塗装	JDPA　規格品
39	ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合付属品　GX形	φ50		JDPA　規格品
40	ダクタイル鋳鉄管　NS形　E種	φ75～φ150	内面粉体塗装	JDPA　規格品
41	ダクタイル鋳鉄異形管　NS形　E種	φ75～φ150	内面粉体塗装	JDPA　規格品
42	ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合付属品　NS形　E種	φ75～φ150		JDPA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ソフトシール仕切弁	φ50～500mm	内外面粉体	JWWA　規格品
2	ソフトシール仕切弁（塩ビ管用）	φ50～150mm	内外面粉体	
3	ソフトシール仕切弁（ポリエチレン管押し口付用）	φ50～200mm	内外面粉体	
4	ソフトシール仕切弁（ポリエチレン管両受用）	φ50～150mm	内外面粉体	
5	ソフトシール仕切弁（K形用）	φ50～300mm	内外面粉体	
6	ソフトシール仕切弁（NS受挿し・両受用）	φ300mm	内外面粉体	
7	ソフトシール仕切弁（耐震GX受挿し・両受用）	φ75～300mm		
8	急排空気弁（ねじ込み・フランジ形）	φ25・75mm	内外面粉体	JWWA　規格品
9	ニューエアリス	φ25・50・75mm		
10	ニューボブハイド（ソフトシール型地下式単口消火栓）	φ75mm	内外面粉体	調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	急排ミニ付ニューボブハイド（ソフトシール型地下式単口消火栓）	φ75mm	内外面粉体	
12	ボール式単口消火栓	φ75mm	内外面粉体	JWWA　規格品
13	急排ミニ付ボール単口消火栓	φ75mm	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品
14	ボール式補修弁　ボール式副弁（レバー式）	φ75～150mm	内外面粉体	
15	ボール式補修弁　ボール式副弁（フルポートMSI-F形）	φ75mm	内外面粉体	
16	手動式バタフライ弁	φ100～700mm	内外面粉体	
17	センターキャップバタフライ弁	φ100～700mm	内外面粉体	
18	電動仕切弁	φ100～450mm	内外面粉体	

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ソフトシール仕切弁ﾌﾗﾝｼﾞ形	MS-C	φ50～φ500		JWWA　規格品
2	ソフトシール仕切弁GX両受け	MS-GX	φ75～φ400		JWWA　規格品
3	ソフトシール仕切弁GX受挿し	MS-GY	φ75～φ300		JWWA　規格品
4	ソフトシール仕切弁NS両受け	MS-NX	φ75～φ400		JWWA　規格品
5	ソフトシール仕切弁NS受挿し	MS-NY	φ75～φ300		JWWA　規格品
6	ソフトシール仕切弁塩ビ管用	MS-VP	φ50～φ150		JWWA　規格品
7	ソフトシール仕切弁PE管用挿し口付	MS-PYB	φ50～φ200		JWWA　規格品
8	急速空気弁	MA-SDⅡ	φ20～φ75		JWWA　規格品
9	小型急速空気弁	MS-S	φ13～φ25		JWWA　規格品
10	地下式消火栓（ネクスト）	MS-NⅡ	φ75		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	空気弁付消火栓（エアネクスト）	MS-NADⅠ	φ75		JWWA　規格品
12	排気弁付消火栓（エアネクスト）	MS-NAⅡ	φ75		JWWA　規格品
13	補修弁レバー式ボール弁	BA-2SⅡ	φ75×100H	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品
14	補修弁レバー式ボール弁	BA-2SK	φ75×100H		JWWA　規格品
15	補修弁レバー式ボール弁	BA-2V	φ75×150H～400H		JWWA　規格品
16	補修弁レバー式ボール弁	BA-2SK	φ75×150H		JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　三受十字管	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
2	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　二受十字管	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
3	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　受挿し片落管	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
4	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　挿し受片落管	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
5	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　曲管	φ75～φ600×90°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
6	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　曲管	φ75～φ600×45°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
7	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　曲管	φ75～φ600×22　1/2°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
8	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　曲管	φ75～φ600×11　1/4°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
9	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　曲管	φ300～φ600×5　5/8°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
10	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　フランジ付T字管	φ75～φ600	内面粉体塗装	調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　排水T字管	φ200～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
12	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　継ぎ輪	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
13	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　短管1号	φ75～φ600	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品
14	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　短管2号	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
15	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　うず巻式フランジ付きT字管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
16	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　浅層埋設形フランジ付きT字管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
17	ダクタイル鋳鉄異形管　K形　栓	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
18	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　三受十字管	φ75～φ200	内面粉体塗装	JWWA　規格品
19	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　二受T字管	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
20	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　片落管	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
21	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　曲管　90°	φ75～φ600×90°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
22	ダクタイル鋳鉄異形管　f形　曲管　45°	φ75～φ600×45°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
23	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　短管	φ75～φ150	内面粉体塗装	JWWA　規格品

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　フランジ蓋	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
25	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　ラッパ口	φ75～φ600	内面粉体塗装	JWWA　規格品
26	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　フランジ蓋(10K)外面合成樹脂塗黒	φ50	内面粉体塗装	JWWA　準拠品
27	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　合フランジ(外面エポキシ樹脂粉体塗装)	φ50	内面粉体塗装	JWWA　準拠品
28	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　合フランジ(外面合成樹脂塗装)黒	φ50	内面粉体塗装	JWWA　準拠品
29	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　合フランジ(外面エポキシ樹脂粉体塗装)	φ75～φ150	内面粉体塗装	JWWA　準拠品
30	ダクタイル鋳鉄異形管　F形　合フランジ(外面合成樹脂塗装)黒	φ75～φ150	内面粉体塗装	JWWA　準拠品
31	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　二受T字管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
32	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　受挿し片落管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
33	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　挿し受片落管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
34	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　フランジ付きT字管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
35	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　浅層埋設形フランジ付きT字管	φ75～φ250	内面粉体塗装	JWWA　規格品
36	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　うず巻き式フランジ付きT字管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
37	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　曲管　90°	φ75～φ300×90°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
38	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　曲管　45°	φ75～φ300×45°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
39	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　曲管　22　1/2°	φ75～φ300×22　1/2°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
40	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　曲管　11　1/4°	φ75～φ300×11　1/4°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
41	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　曲管　5　5/8°	φ75～φ300×5　5/8°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
42	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　両受曲管　45°	φ75～φ300×45°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
43	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　両受曲管　22　1/2°	φ75～φ300×22　1/2°	内面粉体塗装	JWWA　規格品
44	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　継ぎ輪	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
45	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　帽	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
46	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　両受短管	φ75～φ300		JWWA　規格品
47	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　排水T字管	φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
48	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　短管1号	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
49	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　短管2号	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品
50	ダクタイル鋳鉄異形管　GX形　乙字管	φ75～φ300	内面粉体塗装	JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口 径・規 格・寸 法	仕　様	備　考
1	ソフトシール仕切弁	フランジ形	φ75～φ500　左回り開き	内外面粉体	JWWA　規格品
2	ソフトシール仕切弁	GX形両受け式	φ75～φ400　左回り開き	内外面粉体	JWWA　規格品
3	ソフトシール仕切弁	GX形受押し式	φ75～φ300　左回り開き	内外面粉体	JWWA　準拠品
4	ソフトシール仕切弁	PE押し口付	φ50～φ150　左回り開き	内外面粉体	JWWA　準拠品
5	空気弁（ねじ込み形）	水道用急速空気弁	φ13・φ20・φ25	内外面粉体	JWWA　規格品
6	空気弁（フランジ形）	水道用急速空気弁	φ75	内外面粉体	JWWA　規格品
7	消火栓	ニューエース消火栓	φ75　左回り開き	内外面粉体	JWWA　準拠品
8	消火栓（空気弁付）	急速吸気弁付消火栓	φ75　左回り開き	内外面粉体	JWWA　準拠品
9	ボール式補修弁（レバー操作ヨ	水道用補修弁	φ75×100～400L　左回り開き	内外面粉体	JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	浅層埋設対応ソフトシール仕切弁	φ50～φ300		JWWA　規格品
2	ソフトシール仕切弁	φ350～φ500		JWWA　規格品
3	NS形浅層埋設対応ソフトシール仕切弁（受挿し・両受）	φ75～φ250		JWWA　規格品
4	K形浅層埋設対応ソフトシール仕切弁（受挿し）	φ75～φ300		JIS　規格品
5	急速空気弁（ねじ込み，フランジ形）	φ13～φ75		JWWA　規格品
6	小型急速空気弁（ねじ込み，フランジ形）	φ13～φ25		JWWA　規格品
7	浅層埋設対応地下式消火栓　単口	φ75		JWWA　規格品
8	浅層埋設対応地下式消火栓　双口	φ100		JWWA　規格品
9	浅層埋設対応地下式消火栓　単口（エスタンドールⅡ型）	φ75		
10	浅層埋設対応空気弁付地下式消火栓　単口（エスタンドール・レスピFⅡ	φ75		調整リングはプラスチック製，底板はコンクリート製含む
11	浅層埋設対応空気弁内蔵型地下式消火栓　単口	φ75		JWWA　規格品
12	ボールレバー補修弁	φ75×100L～400L		JWWA　規格品
13	ボールレバー補修弁	φ100×200L～400L	上部壁・丸型下桝用ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ソフトシール仕切弁フランジ型	φ50～φ500		JWWA　規格品
2	ソフトシール仕切弁K型	φ75～φ300		JWWA　規格品
3	ソフトシール仕切弁NS型両受形	φ75～φ400		JWWA　規格品
4	ソフトシール仕切弁NS型受挿形	φ75～φ300		JWWA　規格品
5	ソフトシール仕切弁GX型両受形	φ75～φ400		
6	ソフトシール仕切弁GX型受挿形	φ75～φ300		
7	VS-NOVO形ソフト（塩ビ管用）	φ50～φ150		JWWA　規格品
8	PE-NOVO形ソフト（配水ポリ用）	φ50～φ150		JWWA　規格品
9	チェンジソフト　VP×HPPEメカ形	φ50～φ150		JWWA　規格品
10	ポリパイソフト一体型（配水ポリ用）	φ50～φ200		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	水道用仕切弁　JWWA B-112	φ50～φ300		JWWA　規格品
12	急速空気弁　JWWA　B137	φ13～φ75		JWWA　規格品
13	ニューファノック　凍結破損防止型	φ13～φ75	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品
14	ミニアロイ　小型急速空気弁	φ13～φ25		
15	エアシミーネⅡ　凍結防止型空気弁	φ25		JWWA　規格品
16	フランジ一体型　急速空気弁	φ25		JWWA　規格品
17	ニューBR消火栓　排水弁付	φ75		JIS　規格品
18	空気弁付　ニューBR消火栓排水弁付	φ75		JIS　規格品
19	排気弁付消火栓（EX消火栓）排水弁付	φ75		JIS　規格品
20	ボール型補修弁　レバーSUS JWWA B-126	φ75		JWWA　規格品
21	耐震補修弁　レバーSUS	φ75		JWWA　規格品
22	JWWA B-138 バタフライ弁	φ150		JIS　規格品
23	JWWA B-138 バタフライ弁	φ200～φ700		JWWA　規格品

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	ニューソフトシールバタ弁	φ200～φ700		JWWA 規格品
25	外ネジ形水道用仕切弁	φ50～φ700		JIS 規格品
26	外ネジ形ソフトシール仕切弁	φ50～φ300		JWWA 規格品
27	バタフライフロート弁	φ50～φ400		
28	アングル型フロート弁	φ75～φ300		JIS 規格品
29	SDオートバルブ（減圧弁）	φ75～φ300		JIS 規格品
30	ストレーナ	φ75～φ300		JIS 規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	不凍急速型空気弁	MAV-N25(SUS304)	80A×φ25		
2	〃	MAV-N50(SUS304)	100A×φ50		
3	〃	MAV-75（SUS304）	150A×φ75		
4	小型急速空気弁	MCV-1	φ25		
5	伸縮ジョイント	MSジョイント	50A～300A		
6	水管橋	PPLP			
7	緊急給水栓セット	レスキュータップ			
8	緊急資材共同備蓄システム	ｳｫｰﾀｰｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ			
9	仮設配管資材レンタル	PEPCS	50A～250A		
10	〃	PEPCS	50A～400A		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ソフトシール仕切弁	SS-F	φ50～φ300		JWWA　規格品
2	〃	NHS	φ350～φ500		JWWA　規格品
3	NS形両受ソフトシール仕切弁	SS-NSZ	φ300～φ400		JWWA　規格品
4	NS形受挿ソフトシール仕切弁	SS-NST	φ300		JWWA　規格品に準拠
5	GX形両受ソフトシール仕切弁	SS-GXZ	φ75～φ400		JWWA　規格品
6	GX形受挿ソフトシール仕切弁	SS-GXT	φ75～φ300		JWWA　規格品に準拠
7	K形受挿ソフトシール仕切弁	SS-K	φ75～φ300		JWWA　規格品に準拠
8	塩ビ管用ソフトシール仕切弁	SS-VP	φ75～φ150		JWWA　規格品に準拠
9	ポリ管用ソフトシール仕切弁（両受け	SS-PE	φ75～φ200		JWWA　規格品に準拠
10	ポリ管用ソフトシール仕切弁（一体型	SS-PE	φ75～φ150		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	急速空気弁	浅埋形	φ13～φ100		JWWA　規格品・20mm以下は準拠
12	フランジ一体形急速空気弁（ﾄｯﾌﾟﾊｯﾄ	浅埋形	φ25		JWWA　規格品に準拠
13	不凍式急速空気弁		φ25，φ75	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品に準拠
14	エポラント消火栓（排水弁付）	SER-Ⅲ型L/M形	φ75		JWWA　規格品に準拠
15	空気弁付エポラント消火栓（排水弁付	SER-Ⅲ型L形	φ75		JWWA　規格品に準拠
16	ボールレバー式補修弁　SUSレバー	SBV	φ75×100～φ75×200		JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	耐震形ヤノT字管TⅡ型（TⅡ-12型）　K形・NS形		φ75～φ300×φ75～φ150		JWWA　規格品
2	ヤノT字管VK型（TN-65VK型）		φ75～φ800×φ75～φ150		JIS　規格品
3	V－KINGソフト	TH-00	φ50～φ150		JWWA・JIS　規格品
4	特押ワイド	TN-30W	φ75～φ700		JIS　規格品
5	特押ロングワイド	TN-30R	φ75～φ700		JIS　規格品
6	普通押輪	TK-03	φ75～φ300		JIS　規格品
7	特殊割押輪	TN-35W	φ75～φ700		JIS　規格品
8	NS形継輪用特殊割押輪	TK-99	φ75～φ600		JWWA・JDPA　規格品
9	OTキャッチャー	TO-00	φ75～φ250		JIS　規格品
10	タイワイド	K-80W	φ75～φ250		調整リングはプラスチック製，底板はコンクリート製含む
11	NS管用グリップ	NS-07G	φ75～φ250		JWWA　規格品
12	メカニカルジョイント形帽	TN-30C	φ75～φ600		JIS　規格品
13	メカニカルジョイント形帽SⅡ形	TN-30C	φ75～φ450	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA・JIS　規格品
14	NS管用栓	TN-06SN	φ75～φ200		JWWA　規格品
15	メカニカル継輪乙	TN-70	φ75～φ700×3吋～27吋		JIS　規格品
16	サビーヌ	TC-90	M16～M30		
17	タイフレックス	TF-80	φ75～φ700		JWWA・JIS　規格品
18	タイスライダー	TF-00	φ50～φ300		JIS・JDPA　規格品
19	ヤノT字管S型	TY-105	φ75～φ500		JWWA・JIS　規格品
20	ヤノT字管V型	TN-65VS	φ75～φ700×φ75～φ300		JWWA・JIS　規格品
21	ヤノT字管F型	TN-65F	φ75～φ1000×φ75～φ600		JWWA・JIS　規格品
22	ポリ管用ヤノT字管V型	TN-01F	φ75～φ150		JWWA　規格品
23	SUSブッシュ	TB-02	φ50～φ150		JIS　規格品

番号	品　名・品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	S型ヤノジョイント	TN-65S	φ75～φ400		JWWA・JIS 規格品
25	ヤノジョイント	TN-65	φ75～φ1000		JIS 規格品
26	鋳鉄管用フクロジョイント	TN-60	φ75～φ700		JIS 規格品
27	NS形管用フクロジョイント	TN-06NF	φ75～φ250		JIS 規格品
28	エースジョイント	TY-100	φ50～φ350		JIS 規格品
29	石綿管用フクロジョイント	TA-60	φ75～φ300		JIS 規格品
30	塩ビ管用フクロジョイント	TH-60	φ75～φ200		JIS 規格品
31	チーズ用フクロジョイント	TH-60T	φ40～φ150×φ40～φ150		JWWA・JIS 規格品
32	エルボ用フクロジョイント	TH-60E	φ40～φ150		JWWA・JIS 規格品
33	ドレッサー用フクロジョイント	TH-60D	φ75～φ150		JWWA・JIS 規格品
34	鋼管用フクロジョイント ソケット用	TK-60	φ40～φ150		JIS 規格品
35	鋼管用フクロジョイント エルボ用	TK-60E	φ40・φ50		JIS 規格品
36	鋼管用フクロジョイント 補修バンド	TK-60B	φ40・φ50		JIS 規格品
37	ポリ管用フクロジョイント	TP-00	φ40・φ50		JWWA 規格品
38	フランジ補強金具	TK-06F	φ75～φ200		JIS 規格品
39	漏水防止金具	TN-50	φ75～φ200		
40	THグリップL型	TH-30L	φ40～φ300		JWWA・JIS 規格品
41	V－KING	TH-00	φ40～φ200		JWWA・JIS 規格品
42	CAジョイント	TA-80	φ50～φ300		JIS 規格品
43	石綿用キャップ	TH-30AC	φ75～φ150		JIS 規格品
44	ポリフィッター	TP-30	φ13～φ50		JWWA 規格品
45	メカポリジョイント	MP-98	φ50～φ200		JWWA・JIS 規格品
46	ストッパー	TV-210	φ50～φ600		JWWA・JIS 規格品
47	ストッパーⅡ型	TV-210Ⅱ	φ75～φ300		JIS 規格品
48	THグリップⅠ型	TH-30I	φ50～φ150		JWWA・JIS 規格品

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
49	THグリップシンプル型　TH-30ⅡR	φ50～φ200		JWWA・JIS　規格品
50	THグリップシンプル型　片落ち　TH-30ⅡR	φ75～φ200×φ50～φ150		JWWA・JIS　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	酸化被膜T頭ボルトナット		M16～M30		JIS　規格品
2	フッ素樹脂塗装合金ボルトナッ	FSAメカボルト	M16～M30		JIS　規格品
3	T形離脱防止金具	タイカミック40	φ75～φ250		JIS　規格品
4	特殊押輪	カミック40L及びカミック80	φ75～φ700		JIS　規格品
5	不断水工法	エアーバック式止水工法	φ40～φ200		
6	特殊曲管	ロングベンド及びボールベン	GX・NS・K形φ75～φ200		JWWA・JIS　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ソフトシール仕切弁（塩ビ管用）	SCSS-VP	φ50～150		
2	特殊押輪　全周型	CMA	φ75～700		JWWA・JIS　規格品
3	特殊押輪　ワイド型	CMB	φ75～350		JWWA・JIS　規格品
4	特殊押輪　ワイド型	CMB	φ400～800		JWWA・JIS　規格品
5	二つ割特殊押輪	CMB-2LB	φ75～100		JWWA・JIS　規格品
6	二つ割特殊押輪	CMB-2LB	φ150～200		JWWA・JIS　規格品
7	二つ割特殊押輪	CMB-2LB	φ250～300		JWWA・JIS　規格品
8	二つ割特殊押輪	CMB-2LB	φ350～400		JWWA・JIS　規格品
9	二つ割特殊押輪	CMB-2LB	φ450～600		JWWA・JIS　規格品
10	二つ割特殊押輪	CMB-2LB	φ700～800		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	特殊押輪	CMH	φ75～700		JWWA・JIS　規格品
12	特殊押輪　NS形	CMNS-2	φ75～250		JWWA・JIS　規格品
13	特殊押輪　NS形	CMNS-2	φ300～450	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA・JIS　規格品
14	特殊押輪　NS形	CMNS-2	φ500～700		JWWA・JIS　規格品
15	タイトンロック	CTN	φ75～100		JWWA・JIS　規格品
16	タイトンロック	CTN	φ150		JWWA・JIS　規格品
17	タイトンロック	CTN	φ200～250		JWWA・JIS　規格品
18	CVジョイント 2型	SQV2	φ75～150		JWWA・JIS　規格品
19	CVジョイント 2型	SQV2	φ75～100×50		JWWA・JIS　規格品
20	VAジョイント	SQVA	φ75～200		JWWA・JIS　規格品
21	メカチーズ2型	SQVT2	φ75～150×2B～3B		JWWA・JIS　規格品
22	メカチーズ3型	SQVT3	φ40～200×40～200		JWWA・JIS　規格品
23	メカベンド	SQVB1	φ50～200×11　1/4°		JWWA・JIS　規格品

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	メカベンド	SQVB1	φ50～200×22　1/2°		JWWA・JIS　規格品
25	メカベンド	SQVB1	φ50～200×45°		JWWA・JIS　規格品
26	メカベンド	SQVB1	φ50～200×90°		JWWA・JIS　規格品
27	メカベンド消火栓型	SQVBH	φ75		JWWA・JIS　規格品
28	メカベンドショート	SQVBS	φ40～200×90°		JWWA・JIS　規格品
29	メカベンドショート	SQVBS	φ40～200×22　1/2°		JWWA・JIS　規格品
30	メカベンドショート	SQVBS	φ40～200×11　1/4°		JWWA・JIS　規格品
31	CVジョイント 片落型	SQVCR	φ75～200×50～150		JWWA・JIS　規格品
32	メカフランジ	SQVF	φ50～200		JWWA・JIS　規格品
33	メカフランジ	SQVF	φ75～200		JWWA・JIS　規格品
34	メカフランジロング型	SQVFL	φ75～200		JWWA・JIS　規格品
35	メカフランジ 片落型	SQVFR	φ50～200×40～150		JWWA・JIS　規格品
36	メカフランジ 片落型	SQVFR	φ75～200×50～150		JWWA・JIS　規格品
37	VSジョイント	SQVS	φ40～200		JWWA・JIS　規格品
38	VSジョイントショート	SQVSJ	φ50～200		JWWA・JIS　規格品
39	VSジョイント 片落型	SQVSR	φ50～200×40～150		JWWA・JIS　規格品
40	メカチーズ うずまき型	SQVSS	φ75～200×75		JWWA・JIS　規格品
41	メカチーズ F型	SQVTF	φ50～200×50～200		JWWA・JIS　規格品
42	塩ビ管用管帽	SQVK	φ40～200		JIS　規格品
43	PCジョイント	PCH	φ75～200		JWWA・JIS　規格品
44	PCジョイント片落型	PCRH	φ50～100×75～150		JWWA・JIS　規格品
45	PCジョイント2型	PC2	φ50～75×100		JWWA・JIS　規格品
46	ポリエチレン管押し口PCジョイント片落型	EFPCRH	φ100×75～150×100		JWWA・JIS　規格品
47	ポリエチレン管押し口PCジョイント	EFPCH	φ75～150		JWWA・JIS　規格品
48	ビニロック一体型	CVR1	φ50～150		JWWA・JIS　規格品

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
49	ビニロック爪型	CVRN	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
50	ビニロック筒型	CVRNTS	φ40		JWWA・JIS 規格品
51	ビニロック筒型	CVRNTS	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
52	ビニロック筒型TS管用	CVRNTS	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
53	ビニロック受押し径違い用	CVR-SKR	φ75×50～200×150		JWWA・JIS 規格品
54	ビニロックソケット型	CVR-SK	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
55	ビニロックソケット型TS管用	CVRTS-SK	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
56	ビニロック筒型ロング	CVRNSL	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
57	CAジョイント	C-AP-KG	φ75～200		JWWA・JIS 規格品
58	異径継輪K形	MABP-KG	φ75×3B～300×12B		JWWA・JIS 規格品
59	K型鋳鉄管用管帽	MCKP-KG	φ75～400		JWWA・JIS 規格品
60	NS型鋳鉄管用管帽	MCKP-NS	φ75～300		JWWA・JIS 規格品
61	鋳鉄管用管栓NS型	MCSP-NS	φ75～250		JWWA・JIS 規格品
62	二重防護金具ソケット管用	CMW-I	φ75～800		JWWA・JIS 規格品
63	漏水防止バンド石綿管用	HAA	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
64	鋳鉄管用カバージョイント	CJC/1	φ75～400		JWWA・JIS 規格品
65	塩ビ管用パイププロテクター	FHAV	φ50～150		JWWA・JIS 規格品
66	漏水防止バンドポリ管用	HAP	φ50～200		JWWA・JIS 規格品
67	K型ゴム輪	KG	φ75～900		JWWA・JIS 規格品
68	エイコンーC	AECON	M16～M30		JWWA・JIS 規格品
69	T頭ボルト・ナット	MBLT	M16～M30		JWWA・JIS 規格品
70	T頭ボルト・ナット	MBLT	M16～M24		JWWA・JIS 規格品
71	密着コア	CORE-MG	75～600×75～150		JWWA・JIS 規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	SDC六角ボルト　SUS304	M12～M42		JIS規格品
2	SDC防食ボルト　SUS304	M12～M42		JIS規格品
3	SDC寸切　全ねじボルト　SUS304			JIS規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	伸縮可撓管	ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ　K・NS・GX・PE・F(RF・GF・10K)・W(ｽﾚﾝﾚｽ短管)	φ50～φ900		JWWA　規格品
2	異種管継手	オールフィッツジョイント	φ50～φ600		
3	不断水仕切弁	エスゲート　VP・CP・SP	φ75～φ500		JWWA　規格品
4	不断水仕切弁	エスゲートMN　VP・SP	φ50		JIS　規格品
5	不断水仕切弁	エスゲートEX　CP・SP	φ75～φ300		JIS　規格品
6	不断水割丁字管（ソフトシール仕切弁付）	ｴｽﾌﾞﾝｷ/免震型　VP・CP・SP	φ75～φ200		JWWA　規格品
7	不断水割丁字管（ソフトシール仕切弁付）	ｴｽﾌﾞﾝｷ　CP	φ250～φ400		JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	SUS304/TOM　六角 BN	M16～M56		
2	SUS304N1/TOM　T頭 BN	M16～M20		
3	SUS304/TOM　T頭 BN	M16～M30		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
	スッポンMジョイント		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	JWWA　規格品
1	スッポン　ロングMVD	40～150（40はMVD）	〃	JWWA　規格品
2	スッポン　MVA	50～300	〃	JWWA　規格品
3	スッポン　MVA・K	150×125	〃	JWWA　規格品
4	スッポン　MD−V	75～150	〃	JWWA　規格品
5	スッポン　MVC（K形）	200～300	〃	JWWA　規格品
6	スッポン　MD−V−K	50～150	〃	JWWA　規格品
7	スッポン　MCV・K（K形）	200（C側）	〃	JWWA　規格品
8	スッポン　MVC・Ⅱ型	75～150	〃	JWWA　規格品
9	スッポン　MCV・K・Ⅱ型	75～100（C側）	〃	JWWA　規格品
10	SK−MAC（K形）	75～300	〃	JWWA　規格品
11	SK−MCA・K（K形）	150×125	〃	JWWA　規格品
12	スッポン　ロングMVF	40～300 （40. 250. 300はショートMVF）	〃	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ
13	スッポン　ショートMVF・K	50～150（F側）	〃	JWWA　規格品
14	スッポン　MVF・K	75～150（F側）	〃	JWWA　規格品
15	スッポン　MVK	40～300	〃	JWWA　規格品
16	スッポン　MVT	40～300	〃	JWWA　規格品
17	スッポン　MVTF	50～300	〃	JWWA　規格品
18	スッポン　MVTF消火栓用台付	75～200	〃	JWWA　規格品
19	スッポン　ショートMVTF消火栓用台付　（浅層埋設用	75～150	〃	JWWA　規格品
20	スッポン　MVTF・U型消火栓用台付	75～150	〃	JWWA　規格品
21	スッポン　MVBF	50～150	〃	JWWA　規格品
22	スッポン　MVBF　45°	50～75	〃	JWWA　規格品

番号	品　名　・　品　番	口 径・規 格・寸 法	仕　様	備　考
23	スッポン　MVBF消火栓用台付	75×90	〃	JWWA　規格品
24	スッポン　ショートMVB　5 5/8°	50～300	〃	JWWA　規格品
25	スッポン　MVB−M　11 1/4°	50～300（40はショートMVB）	〃	JWWA　規格品
26	スッポン　MVB−M　22 1/2°	50～300（40はショートMVB）	〃	JWWA　規格品
27	スッポン　MVB−M　45°	50～300（40はショートMVB）	〃	JWWA　規格品
28	スッポン　MVB−M　90°	50～300（40はショートMVB）	〃	JWWA　規格品
29	スッポン　MVメカ形キャップⅡ	40～300	〃	JWWA　規格品
30	SK−MAメカ形キャップⅡ	50～200	〃	JWWA　規格品
31	MCメカ形キャップⅡ	200～300	〃	JWWA　規格品
32	亜鉛カバー	M16	〃	JWWA　規格品
	スッポンMソフト		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	JWWA　規格品
33	スッポン　Mソフト　左	50～150左開き	〃	JWWA　規格品
	スッポン　MDジョイント		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	JWWA　規格品
34	スッポン　MD−D	40～150	〃	JWWA　規格品
35	スッポン　ロングMD−D	75～150	〃	JWWA　規格品
36	スッポン　MD−V	75～150	〃	JWWA　規格品
37	スッポン　ロングMD−V	75～150	〃	JWWA　規格品
38	スッポン　MD−V−K	50～150	〃	JWWA　規格品
39	スッポン　ショートMD−F	40～150	〃	JWWA　規格品
40	スッポン　ショートMD−F−K	40～50	〃	JWWA　規格品
41	スッポン　MD−K	40～100	〃	JWWA　規格品
42	スッポン　MD−T	40～100	〃	JWWA　規格品
43	スッポン　MD−TF	50～150	〃	JWWA　規格品
44	スッポン　MD−TF消火栓用台付	75～150	〃	JWWA　規格品
45	スッポン　MD−BF消火栓用台付	75	〃	JWWA　規格品

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
46	スッポン　ショートMD-B　11 1/4°	40～150	〃	JWWA　規格品
47	スッポン　ショートMD-B　22 1/2°	40～150	〃	JWWA　規格品
48	スッポン　ショートMD-B　45°	40～150	〃	JWWA　規格品
49	スッポン　ショートMD-B　90°	40～150	〃	JWWA　規格品
50	スッポン　ショートMD-V-B　45°	50～150	〃	JWWA　規格品
51	スッポン　ショートMD-V-B　90°	40～150	〃	JWWA　規格品
52	スッポン　MD-T-V	75×50	〃	JWWA　規格品
53	スッポン　MDメカ形キャップⅡ	50～150	〃	JWWA　規格品
	スッポンMPジョイント		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	JWWA　規格品
54	スッポン　MP-V	50～200	〃	JWWA　規格品
55	スッポン　MP-V-K	50～150	〃	JWWA　規格品
56	スッポン　MV-P-K	50～75	〃	JWWA　規格品
57	スッポン　MP-T-V	50～150	〃	JWWA　規格品
58	スッポン　ショートMP-V-B　45°	50～150	〃	JWWA　規格品
59	スッポン　ショートMP-V-B　90°	50～150	〃	JWWA　規格品
60	スッポン　MP-D	50～150	〃	JWWA　規格品
61	スッポン　MP-C（K形）	200	〃	JWWA　規格品
62	スッポン　MD-P-K	50～150	〃	JWWA　規格品
63	スッポン　MP-T-P	50～75	〃	JWWA　規格品
64	スッポン　ショートMP-D-B　45°	50～75	〃	JWWA　規格品
65	スッポン　ショートMP-D-B　90°	50～75	〃	JWWA　規格品
66	スッポン　MP-A	50～200	〃	JWWA　規格品
67	スッポン　MP-P	50～200	〃	JWWA　規格品
68	スッポン　MP-K	50～200	〃	JWWA　規格品
69	スッポン　ショートMP-B　11 1/4°	50～150	〃	JWWA　規格品

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
70	スッポン　ショートMP-B　22 1/2°	50～150	〃	JWWA　規格品
71	スッポン　ショートMP-B　45°	50～150	〃	JWWA　規格品
72	スッポン　ショートMP-B　90°	50～150	〃	JWWA　規格品
73	スッポン　MP-T	50～150	〃	JWWA　規格品
74	スッポン　MP-TF	50～200	〃	JWWA　規格品
75	スッポン　MP-TF消火栓用台付	75～200	〃	JWWA　規格品
76	スッポン　MP-TF-U消火栓用台付	75～150	〃	JWWA　規格品
77	スッポン　ショートMP-F	50～200	〃	JWWA　規格品
78	スッポン　MP-FK	50～75	〃	JWWA　規格品
79	スッポン　MP-BF	75	〃	JWWA　規格品
80	スッポン　MP-BF消火栓用台付	75	〃	JWWA　規格品
81	スッポン　MPメカ形キャップⅡ	50～200	〃	JWWA　規格品
82	スッポン　MPインコア	50～200	〃	JWWA　規格品
	スッポンMPソフト		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	JWWA　規格品
83	スッポン　MPソフト　左	50～200左開き	〃	JWWA　規格品
84	スッポン　MPソフト台付　左	50～200左開き	〃	JWWA　規格品
85	スッポン　MPVソフト　左	50～150左開き	〃	JWWA　規格品
	スッポンMPXジョイント		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	JWWA　規格品
86	スッポン　MPX-V	50～200	〃	JWWA　規格品
87	スッポン　MPX-V-K	50～150	〃	JWWA　規格品
88	スッポン　MVX-P-K	50～75	〃	JWWA　規格品
89	スッポン　MPX-T-V	50～150	〃	JWWA　規格品
90	スッポン　MPX-D	50～150	〃	JWWA　規格品
91	スッポン　MPX-C（K形）	200	〃	JWWA　規格品
92	スッポン　MDX-P-K	50～150	〃	JWWA　規格品

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
93	スッポン　MPX-T-P	50～75	〃	JWWA　規格品
94	スッポン　ショートMPX-D-B　45°	50～75	〃	JWWA　規格品
95	スッポン　ショートMPX-D-B　90°	50～75	〃	JWWA　規格品
96	スッポン　MPX-A	50～200	〃	JWWA　規格品
97	スッポン　MPX-P	50～200	〃	JWWA　規格品
98	スッポン　MPX-K	50～200	〃	JWWA　規格品
99	スッポン　ショートMPX-B　11 1/4°	50～150	〃	JWWA　規格品
100	スッポン　ショートMPX-B　22 1/2°	50～150	〃	JWWA　規格品
101	スッポン　ショートMPX-B　45°	50～150	〃	JWWA　規格品
102	スッポン　ショートMPX-B　90°	50～150	〃	JWWA　規格品
103	スッポン　MPX-T	50～150	〃	JWWA　規格品
104	スッポン　MPX-TF	50～200	〃	JWWA　規格品
105	スッポン　MPX-TF消火栓用台付	75～200	〃	JWWA　規格品
106	スッポン　MPX-TF-U消火栓用台付	75～150	〃	JWWA　規格品
107	スッポン　ショートMPX-F	50～200	〃	JWWA　規格品
108	スッポン　MPX-FK	50～75	〃	JWWA　規格品
109	スッポン　MPX-BF	75	〃	JWWA　規格品
110	スッポン　MPX-BF消火栓用台付	75	〃	JWWA　規格品
111	スッポン　MPXメカ形キャップⅡ	50～200	〃	JWWA　規格品
	スッポンMPXソフト		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	JWWA　規格品
112	スッポン　MPXソフト　左	50～200左開き	〃	JWWA　規格品
113	スッポン　MPXソフト台付　左	50～150左開き	〃	JWWA　規格品
114	スッポン　MPXVソフト　左	50～150左開き	〃	JWWA　規格品
	SK-ビニストッパー			JWWA　規格品
115	SK-ビニストッパーVN形	40～200	外面　エポキシ樹脂粉体塗装（黒色）	JWWA　規格品

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
116	SK−ビニストッパーRRソケット用	50～200	黒合成樹脂塗装	JWWA　規格品
117	SK−ビニストッパー受挿し径違いソケット用	75～150	黒合成樹脂塗装	JWWA　規格品
	ドレッサージョイント		内面エポキシ樹脂粉体塗装・亜鉛メッキBN付	JWWA　規格品
118	VPドレッサージョイント	50～250	〃	JWWA　規格品
119	VPドレッサージョイント・ロング形	50～150	〃	JWWA　規格品
	SKX　伸縮可とう離脱防止継手（塩ビ管・ポリエチレン管・水道用鋼管・内外面被覆鋼管用）		内外面エポキシ樹脂粉体塗装・ストップリング付	
120	SKX　ソケット	13～50	〃	
121	SKX　長口ソケット	13～50	〃	
122	SKX　径違い用ソケット	13～50	〃	
123	SKX　ナット付チーズ	13～50	〃	
124	SKX　枝部めねじ付チーズ	13～50	〃	
125	SKX　分止水栓用ソケット	13～50	〃	
126	SKX　おねじ付ソケット	13～50	〃	
127	SKX　めねじ付ソケット	13～50	〃	
128	SKX　パイプエンド	13～50	〃	
129	SKX　エルボ	13～50	〃	
130	SKX　45°　エルボ	13～50	〃	
131	SKX　22　1/2°　エルボ	40～50	〃	
132	SKX　11　1/4°　エルボ	40～50	〃	
133	SKX　栓	13～50	〃	
134	SKX　メーター用	13～25	〃	
	ネオSKジョイント		内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
135	ネオSKソケット	13～50	〃	
136	ネオSKソケット長口	13～50	〃	

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
137	ネオSK片落ちソケット	13～50	〃	
138	ネオSKチーズ甲型	13～25	〃	
139	ネオSKチーズ乙型	13～25	〃	
140	ネオSKユニオン	13～25	〃	
141	ネオSKユニオン分止水用	13～25	〃	
142	ネオSKエルボ90°	13～25	〃	
143	ネオSKエルボ45°	13～25	〃	
144	ネオSKエルボ22　1/2°	13～25	〃	
145	ネオSKエルボ11　1/4°	13～25	〃	
146	ネオSKバルブソケット	13～50	〃	
147	ネオSK一栓	13～50	〃	

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	水道用硬質塩化ビニル管	φ13～150		JIS　規格品
2	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ13～150		JIS　規格品
3	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	φ40～200		JWWA　規格品
4	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ40～200		JWWA　規格品
5	水道用ゴム輪ロング受口形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ50～200		JWWA　規格品
6	水道用硬質塩化ビニル管継手	φ13～150		JIS　規格品
7	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手	φ13～150		JIS　規格品
8	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	φ40～200		JWWA　規格品
9	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手	φ40～200		JWWA　規格品
10	配水用ポリエチレン管	φ50～200		調整リングはプラスチック製，底板はコンクリート製含む
11	配水用ポリエチレン管継手	φ50～200		JWWA規格品
12	配水用ポリエチレン管	φ250～300		PTC規格品
13	配水用ポリエチレン管継手	φ250～300	上部壁・丸型下桝用ボルト緊結タイプ	PTC規格品
14	鋳鉄製配水用ポリエチレン管継手（異種管継手・PE挿し口付）	φ75～200		PTC　規格品
15	鋳鉄製配水用ポリエチレン管継手（PE挿し口付フランジ短管）	φ50～200		PTC　規格品
16	配水用ポリエチレン管継手（EFスクリュージョイント）	φ50		セキスイ規格品
17	保護層付配水用ポリエチレン管・継手〔二層タイプ〕	φ50～200		セキスイ規格品
18	保温被覆付配水用ポリエチレン管・継手	φ50～150		セキスイ規格品
19	水道給水用ポリエチレン管・継手	φ20～50		PWA規格品
20	配水用ポリエチレン管用EFプラグ付きサドル，EFサドル	φ50×20～φ150×25		PTC規格品
21	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　SGP-VB	15A～150A		JWWA規格品
22	硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手	15A～150A		LPF規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	LAカップリング　コマコート品（エポキシ樹脂コーティング品）ソケット	10A～80A		
2	LAカップリング　コマコート品（エポキシ樹脂コーティング品）チーズ	15A～80A		
3	HI-LAマルチカップリング　コマコート品（エポキシ樹脂コーティング品） （管抜け出し防止用ロックリング付）ソケット	10A～80A		
4	HI-LAマルチカップリング　コマコート品（エポキシ樹脂コーティング品） （管抜け出し防止用ロックリング付）チーズ	15A～80A		
5	GR-LA　ソケット	20A～200A		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	メーターボックス　M20BTL R/VS	13mm～40mm		
2	メーターボックス　M25TL R/VS	13mm～40mm		
3	メーターボックス　M30/40TLF/VS	13mm～40mm		
4	止水栓ボックス　MSS-AP100/VS	13mm～40mm		
5	止水栓ボックス　MSS-AP150/VS	13mm～40mm		
6	MCユニオン	13mm～50mm		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	鋼管継手類　SGP-VB, SGP-VD用	150Aまで		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	水道用ポリエチレン二層管　アイポリー	13・20・25・30・40・50A		JIS 規格品
2	保温材　ライトカバー	13・20・25・30・40・50A		JIS 規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　JLP　VA/VB/VD	15A～150A	JIS　規格品	
2	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管　PFP　PA/PB/PD	15A～100A	JIS　規格品	

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	K形ゴム輪	φ75～φ700		JWWA　規格品
2	T形ゴム輪	φ75～φ250		JWWA　規格品
3	A形ゴム輪	φ75～φ350		JWWA　規格品
4	GF形ガスケット1号	φ75～φ700		JWWA　規格品
5	RF形全面フランジパッキン	φ75～φ700		JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ポリエチレン粉体ライニング鋼管SGP-PA, SGP-PB （FLP）	15A～100A		JIS 規格品
2	ポリエチレン粉体ライニング鋼管SGP-PD （FLP）	15A～100A		JIS 規格品
3	硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VA （VLP）	15A～150A		JIS 規格品
4	硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB （VLP）	15A～150A		JIS 規格品
5	硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD （VLP）	15A～150A		JIS 規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ダクタイル管用K形ゴム輪	φ75～2400		JWWA　規格品
2	ダクタイル管用T形ゴム輪	φ75～250		JWWA　規格品
3	ダクタイル管用A形ゴム輪	φ75～450		JWWA　規格品
4	全面フランジパッキン	φ50～1500		JWWA　規格品
5	RV全面フランジパッキン	φ40～300		JWWA　規格品
6	フランジパッキンGF形1号/2号	φ50～2400(2号～3000)		JWWA　規格品
7	水道管用埋設クロスシート	150×W×50m		社内規格
8	水道管用埋設エコクロスシート（リサイクル品）	150×W×50m		社内規格
9	水道管用埋設アルミクロスシート	150×W×50m		社内規格
10	水道管用埋設エコアルミクロスシート（リサイクル品）	150×W×50m		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	水道管用埋設管表示テープ（年号入）	50×20m		JIS　規格品
12	水道管用埋設管表示エコポリテープ（リサイクル品）	50×20m		社内規格
13	水道管用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	φ75～1000	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品
14	水道管用ダクタイル鋳鉄官用ポリエチレンスリーブ（粉体管	φ75～1000		JWWA　規格品
15	固定用ゴムバンド	φ50～2600		社内規格
16	S.C.ロケーティングワイヤー	φ3.4×100m		社内規格
17	S.C.ロケーティングワイヤー	φ4.4×100m		社内規格
18	ポリエチレン管用浸透防止スリーブ（直管用）	φ50～200		社内規格
19	ポリエチレン管用浸透防止スリーブ（直管用）	φ50～200		PTCK　20:2014
20	ポリエチレン管用浸透防止スリーブ（給水管用）	φ13～50用		社内規格
21	ポリエチレン管用浸透防止スリーブ（分岐用）	φ50～200		社内規格
22	ポリエチレン管用浸透防止スリーブ（ソケット用）	φ50～200		社内規格

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
23	浸透防止スリーブ用ゴムバンド	φ50～200		社内規格
24	溶剤浸透防護スリーブ用ゴムバンド	φ50～200		社内規格
25	LSPフランジ結合補強金具　7.5K,10K	φ50～400		JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	樹脂コーティング管継手	15～150A		
2	硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手	15～150A		
3	内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手	15～100A		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ゴム．パッキン類（AV上水パッキン（SBR））	全面タイプ　φ50mm～350mm		JIS　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	NCP（ナイロンコート鋼管、及び異形管）			JIS　規格品
2	NCP（ナイロンコート鋼管付属品）			JIS　規格品
3	SUS（ステンレス鋼管、及び異形管）			JIS　規格品
4	SUS（ステンレス鋼管付属品）			JIS　規格品
5	NFP（二重保温管、及び異形管）			JIS　規格品
6	CCP（セラミックスコーティング鋼管、及び異形管）			JIS　規格品
7	TCSP（塗装鋼管、及び異形管）			
8	TSJ（東海スライドジョイント）			

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	埋設シート　（水道用）	W75～400mm巾～50m長	HD-04-A-8	JIS　準拠規格品
2	巻付テープ　（水道用）	50mm巾×20m長	JD-05-A-1	JIS　準拠規格品
3	鋳鉄管用ポリスリーブ	φ75～900mm	KD-15-A-3	JWWA　規格品
4	鋳鉄管用ポリスリーブ　（粉体塗装管）	φ75～900mm	KD-15-A-3	JWWA　規格品
5	鋳鉄管用ポリスリーブ　（S50形用）	φ50mm	KD-15-A-3	JPDA　規格品
6	ロケーティングワイヤー	φ4.4mm×100m長	GZ-49-A-3	JIS　準拠規格品
7	配水用ポリエチレン管浸透防止スリーブ	φ13～50mm，φ50～150mm	KD-13-A-1	JIS　準拠規格品
8	配水用ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ　（ハイパーシールド）	φ50～150mm	YS636-20-1～4	POLITEC規格品
9	浸透防護ハイパーシールドテープ　（50mm幅）	0.15mm×50mm×20M	YS636-19-1	POLITEC規格品
10	鋳鉄管類ゴム輪　K形	φ75～700mm	材質　SBR	JWWA　規格品
11	鋳鉄管類ゴム輪　T形	φ75～250mm	材質　SBR	JWWA　規格品
12	ゴム・パッキン類　GF形　1号	φ75～600mm	材質　SBR	調整リングはプラスチック製，底板はコンクリート製含む
13	ゴム・パッキン類　GF形　2号	φ75～300mm	材質　SBR	JWWA　規格品
14	ゴム・パッキン類　全面フランジ　（JIS圧力 7.5kg/f）	φ50～600mm	材質　SBR	JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	仕切弁鉄蓋φ210	CVOS-21G-15LA	φ210	丸型・カラー有	
2	仕切弁鉄蓋φ210	CVO-21G-15LA	φ210	丸型・カラー無	
3	仕切弁鉄蓋φ320	CVOS-32G-15L	φ320	丸型・カラー有	
4	仕切弁鉄蓋φ320	CVO-32G-15L	φ320	丸型・カラー無	
5	空気弁鉄蓋角型	KRS-1G-10L	430×320	角型・カラー有	
6	空気弁鉄蓋角型	KR-1G-10L	430×320	角型・カラー無	
7	空気弁鉄蓋丸型	WOS-50G-10L	φ500	丸型・カラー有	
8	空気弁鉄蓋丸型	WO-50G-10L	φ500	丸型・カラー無	
9	空気弁鉄蓋丸型	NVOS-50G-10LD	φ500	丸型・カラー有	
10	消火栓鉄蓋角型	KRS-1G-10L	430×320	角型・カラー有	
11	消火栓鉄蓋角型	KR-1G-10L	430×320	角型・カラー無	
12	消火栓鉄蓋丸型	ROS-50G-10L	φ500	省力解放タイプ・カラー有	
13	レジンコンクリート下桝	NHVO-25	φ250	一式・仕切弁下桝用	調整リングはプラスチック製，底板はコンクリート製含む
14	レジンコンクリート下桝	NHVO-35	φ350	一式・仕切弁下桝用	
15	レジンコンクリート下桝	NHKR-1	440×330	一式・角型下桝用	
16	レジンコンクリート下桝	WO-50	φ500	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	
17	レジンコンクリート下桝	NHVO-50	φ500	一式・丸型下桝用	
18	無収縮モルタル機材	ハイジャスター25KG	25KG	無収縮モルタル	
19	無収縮モルタル機材	ハイジャスター12.5KG	12.5KG	無収縮モルタル	
20	無収縮モルタル機材	AJフレームホルダボルト緊結セッ	3個セット	受枠変形防止コマ・ボルト	

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	仕切弁用鉄蓋付コンクリートブロック　D12蓋付枠30	φ240/320×300		
2	仕切弁用鉄蓋付コンクリートブロック　D16蓋付枠30	φ280/360×300		
3	仕切弁用鉄蓋付コンクリートブロック　D16蓋付枠40凹	φ280/400×400		
4	仕切弁用鉄蓋付コンクリートブロック　D16蓋付枠40	φ280/400×400		
5	仕切弁用鉄蓋付コンクリートブロック　D20蓋付枠	φ330/400×200		
6	仕切弁用鉄蓋付コンクリートブロック　D24蓋付枠	φ380/400×200		
7	仕切弁用鉄蓋付コンクリートブロック　D32蓋付枠	φ470/480×200		
8	消火栓鉄蓋付コンクリートブロック単口用　D35×45蓋付駐禁枠消火	500×600×200		
9	空気弁鉄蓋付コンクリートブロック単口用　D35×45蓋付枠空気弁	500×600×200		
10	空気弁鉄蓋付コンクリートブロック双口用　47×67蓋付枠空気弁	650×850×200		調整リングはプラスチック製, 底板はコンクリート製含む
11	仕切弁用中間Bブロック　25B目地PP	φ400×5		
12	仕切弁用中間Bブロック　25B1PP	φ400×10		
13	仕切弁用中間Bブロック　25B3PP	φ400×30	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	
14	仕切弁用中間Bブロック　25B5PP	φ400×50		
15	仕切弁用中間Bブロック　25B3%	φ400×34/46		
16	仕切弁用中間Bブロック　25B5%	φ400×35/55		
17	仕切弁用中間Bブロック　25B10	φ400×100		
18	仕切弁用中間Bブロック　25B12.5	φ400×125		
19	仕切弁用中間Bブロック　25B15	φ400×150		
20	仕切弁用中間Bブロック　25B20	φ400×200		
21	仕切弁用中間Bブロック　25B30	φ400×300		
22	仕切弁用中間Bブロック　25B40	φ400×400		
23	仕切弁用中間Cブロック　25C10凹	φ400/480×100		

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	仕切弁用中間Cブロック　25C15凹	φ400/480×150		
25	仕切弁用中間Cブロック　25C20凹	φ400/480×200		
26	仕切弁用中間Cブロック　25C30凹	φ400/480×300		
27	仕切弁用最下段Cブロック　25C20	φ400/480×200		
28	仕切弁用最下段Cブロック　25C30	φ400/480×300		
29	仕切弁用中間Bブロック　32目地PP	φ480×5		
30	仕切弁用中間Bブロック　32B1PP	φ480×10		
31	仕切弁用中間Bブロック　32B3PP	φ480×30		
32	仕切弁用中間Bブロック　32B5PP	φ480×50		
33	仕切弁用中間Bブロック　32B3%	φ400×38/52		
34	仕切弁用中間Bブロック　32B5%	φ400×38/62		
35	仕切弁用中間Bブロック　32B10	φ480×100		
36	仕切弁用中間Bブロック　32B12.5	φ480×125		
37	仕切弁用中間Bブロック　32B20	φ480×200		
38	仕切弁用中間Bブロック　32B30	φ480×300		
39	仕切弁用中間Cブロック　32C15凹	φ480/630×150		
40	仕切弁用中間Cブロック　32C30凹	φ480/630×300		
41	仕切弁用最下段Cブロック　32C20	φ480/630×200		
42	仕切弁用最下段Cブロック　32C30	φ480/630×300		
43	仕切弁用最下段Cブロック　32-60C	φ480/780×300		
44	仕切弁用最下段Cブロック　45C	φ630/800×300		
45	単口用中間Bブロック　単口B1PP	500×600×10		
46	単口用中間Bブロック　単口B3PP	500×600×30		
47	単口用中間Bブロック　単口B5PP	500×600×50		
48	単口用中間Bブロック　単口B3%50GRC	500×600×35/50		

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
49	単口用中間Bブロック　単口B3%660GRC	500×600×32/50		
50	単口用中間Bブロック　単口B5%50GRC	500×600×35/60		
51	単口用中間Bブロック　単口B5%60GRC	500×600×30/60		
52	単口用中間Bブロック　単口B10	500×600×100		
53	単口用中間Bブロック　単口B12.5	500×600×125		
54	単口用中間Bブロック　単口B15	500×600×150		
55	単口用中間Bブロック　単口B20	500×600×200		
56	単口用中間Bブロック　単口B30	500×600×300		
57	単口用最下段Cブロック　単口C	500/600×600/700×200		
58	双口用中間Bブロック　双口B5GRC	650×850×50		
59	双口用中間Bブロック　双口B10	650×850×100		
60	双口用中間Bブロック　双口B12.5	650×850×125		
61	双口用中間Bブロック　双口B15	650×850×150		
62	双口用中間Bブロック　双口B20	650×850×200		
63	双口用最下段Cブロック　双口C	650/780×850/980×200		
64	スラブ　スラブ　50	500×210×65		
65	スラブ　スラブ　角51	510×510×60		
66	スラブ　スラブ　角60	600×600×65		
67	スラブ　スラブ　60	600×250×70		
68	スラブ　スラブ　80	800×300×75		
69	スラブ　スラブ　100	1000×400×85		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	サドル付分水栓	KA-DIP(AS-SBC/	75×13～25	鋳鉄管用	JWWA　規格品
2	サドル付分水栓	KA-DIP	75×40, 50	鋳鉄管用	JWWA　規格品
3	サドル付分水栓	KA-DIP(AS-SBC/	100×13～25	鋳鉄管用	JWWA　規格品
4	サドル付分水栓	KA-DIP	100×40, 50	鋳鉄管用	JWWA　規格品
5	サドル付分水栓	KA-DIP(AS-SBC/	150×13～25	鋳鉄管用	JWWA　規格品
6	サドル付分水栓	KA-DIP	150×40, 50	鋳鉄管用	JWWA　規格品
7	サドル付分水栓	KA-DIP	200×13～25	鋳鉄管用	JWWA　規格品
8	サドル付分水栓	KA-DIP	200×40, 50	鋳鉄管用	JWWA　規格品
9	サドル付分水栓	KA-DIP	250×13～25	鋳鉄管用	JWWA　規格品
10	サドル付分水栓	KA-DIP	250×40, 50	鋳鉄管用	調整リングはプラスチック製, 底板はコンクリート製含む
11	サドル付分水栓	KA-DIP	300×13～25	鋳鉄管用	JWWA　規格品
12	サドル付分水栓	KA-DIP	300×40, 50	鋳鉄管用	JWWA　規格品
13	サドル付分水栓	KA-DIP	350×13～25	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品
14	サドル付分水栓	KA-DIP	350×40, 50	鋳鉄管用	JWWA　規格品
15	サドル付分水栓	KA-VP・SP	40×13～25	塩ビ管用	JWWA　規格品
16	サドル付分水栓	KA-VP・SP	50×13×25	塩ビ管用	JWWA　規格品
17	サドル付分水栓	KA-VP・SP	75×13～25	塩ビ管用	JWWA　規格品
18	サドル付分水栓	KA-VP・SP	75×40, 50	塩ビ管用	JWWA　規格品
19	サドル付分水栓	KA-VP・SP	100×13×25	塩ビ管用	JWWA　規格品
20	サドル付分水栓	KA-VP・SP	100×40, 50	塩ビ管用	JWWA　規格品
21	サドル付分水栓	KA-VP・SP	150×13～25	塩ビ管用	JWWA　規格品
22	サドル付分水栓	KA-VP・SP	150×40, 50	塩ビ管用	JWWA　規格品
23	サドル付分水栓	KA-SP	200×13～25	塩ビ管用	JWWA　規格品
24	サドル付分水栓	KA-SP	200×40, 50	塩ビ管用	JWWA　規格品
25	サドル付分水栓	AS-SBA	50×13～25	石綿管用	日水協検査部検査
26	サドル付分水栓	AS-SBCA	75×13×25	石綿管用	日水協検査部検査

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
27	サドル付分水栓	L-SBCA	75×40, 50	石綿管用	日水協検査部検査
28	サドル付分水栓	AS-SBCA	100×13～25	石綿管用	日水協検査部検査
29	サドル付分水栓	L-SBCA	100×40, 50	石綿管用	日水協検査部検査
30	サドル付分水栓	AS-SBCA	150×13～25	石綿管用	日水協検査部検査
31	サドル付分水栓	L-SBA	150×40, 50	石綿管用	日水協検査部検査
32	サドル付分水栓	AS-SBA	200×13～25	石綿管用	日水協検査部検査
33	サドル付分水栓	L-SBA	200×40, 50	石綿管用	日水協検査部検査
34	サドル付分水栓	AS-SBA	250×13～25	石綿管用	日水協検査部検査
35	サドル付分水栓	L-SBA	250×40, 50	石綿管用	日水協検査部検査
36	サドル付分水栓	AS-SBA	300×13～25	石綿管用	日水協検査部検査
37	サドル付分水栓	L-SBA	300×40, 50	石綿管用	日水協検査部検査
38	サドル付分水栓	AS-SBA	350×13～25	石綿管用	日水協検査部検査
39	サドル付分水栓	L-SBA	350×40, 50	石綿管用	日水協検査部検査
40	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓F	HP-FSB-PTC	50×20, 25		日水協検査部検査
41	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓F	HP-FSB-PTC	75×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
42	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓F	HP-FSB-PTC	100×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
43	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓F	HP-FSB-PTC	150×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
44	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓F	HP-FSB-PTC	200×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
45	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓A	HP-ASB-JW	50×20, 25		日水協検査部検査
46	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓A	HP-ASB-JW	75×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
47	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓A	HP-ASB-JW	100×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
48	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓A	HP-ASB-JW	150×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
49	配水ポリエチレン管用サドル付分水栓A	HP-ASB-JW	200×20, 25, 40, 50		日水協検査部検査
50	銅コア		20～50		
51	密着ステンレスコア		20～50		
52	青銅製仕切弁	A-WGOR	40, 50	両平行外ねじ・丸H	JWWA　規格品
53	甲止水栓	STO	13～25	平行外ねじ・角H	JWWA　規格品
54	NT甲止水栓	NT-STO	13～25	平行外ねじ・丸H	JWWA　規格品
55	ボール止水栓	BSO	13～25, 40, 50	BC蝶H	JWWA　規格品

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
56	伸縮式甲B止水栓	STEO	13～25, 40, 50	蝶H	JWWA 規格品
57	固定式ボール止水栓	MCO	13～25	ジュラH	JWWA 規格品
58	逆止弁付固定ボール止水栓	BLC固定	13		
59	逆止弁付伸縮メータ止水栓	BLC-SEⅡ	13～25, 40, 50		
60	単式逆止弁	PCV-S-C×V	13～25, 40, 50	ユニオンナット×平行外ねじ	
61	単式逆止弁	PCV-S-C×I	13～25, 40, 50	ユニオンナット×めねじ	
62	単式逆止弁	PCV-S-V×V	13～25, 40, 50	両平行外ねじ	
63	単式逆止弁	PCV-S-O×I	13～25, 40, 50	おねじ×めねじ	
64	単式逆止弁	PCV-S-I×I	13～25, 40, 50	両めねじ	
65	単式逆止弁	PCV-S-F×F	75	両フランジ	
66	複式逆止弁	PCV-D-E×O	13～25	伸縮×おねじ	
67	ダイヤフラム式減圧弁	NRD	13～25	ユニオンナット×平行おねじ	
68	YN式減圧弁	NRV	20, 25, 40, 50	ユニオンナット×平行おねじ	
69	小型急速空気弁	NRV-STD	25	本体のみ	
70	小型急速空気弁		13～25	ボール弁付	
71	小型急速空気弁		13～25	ボール弁付・防寒カバー付	
72	ブッシング入合フランジ(JIS10k)	MF	50×50	FCD, エポキシ樹脂粉体塗	JIS 規格品
73	ブッシング入合フランジ(上水)	MF	50×50	FCD, エポキシ樹脂粉体塗	JIS 規格品
74	ブッシング入合フランジ(上水)	MF	75×40	FCD, エポキシ樹脂粉体塗	JIS 規格品
75	ブッシング入合フランジ(上水)	MF	75×50	FCD, エポキシ樹脂粉体塗	JIS 規格品
76	ブッシング入合フランジ(上水)	MF	75×75	FCD, エポキシ樹脂粉体塗	JIS 規格品
77	ブッシング入合フランジ(上水)	MF	100×50	FCD, エポキシ樹脂粉体塗	JIS 規格品
78	補修用クランプ		φ13～600×100×600L		
79	補修バンド		13～40		
80	補修バンド		50		
81	メータバイパスユニット	MBU-S-N	25	逆止弁付	
82	メータバイパスユニット	MBU-S-N	40	逆止弁付・強化枠付	
83	メータバイパスユニット	MBU-S-N	50	逆止弁付・強化枠付	
84	メータバイパスユニット	MBU-S	75	強化枠付	

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
85	応急給水機能付メータバイパスユニット	EW-MBU-S-N	40	逆止弁付・強化枠付	
86	応急給水機能付メータバイパスユニット	EW-MBU-S-N	50	逆止弁付・強化枠付	
87	パイプシャフト用メータユニット	RMUP・U-S	13～25	減圧弁付	
88	パイプシャフト用メータユニット	RMUP・U-A	13～25	減圧弁付	
89	パイプシャフト用メータユニット	RMUP・U-SG	13～25	減圧弁付	
90	パイプシャフト用メータユニット	SMUP・U-VS-S	13～25	減圧弁無し	
91	パイプシャフト用メータユニット	SMUP・U-VA-S	13～25	減圧弁無し	
92	パイプシャフト用メータユニット	SMUP・U-VA-A	13～25	減圧弁無し	
93	パイプシャフト用メータユニット	SMUP・U-VS-A	13～25	減圧弁無し	
94	パイプシャフト用メータユニット	SMUP・U-VS-SG	13～25	減圧弁無し	
95	パイプシャフト用メータユニット	SMUP・U-VA-SG	13～25	減圧弁無し	
96	キャビネット型メータユニット	MUA-3(25)	13	立管口径25	
97	キャビネット型メータユニット	MUA-4(25)	13	立管口径25	
98	キャビネット型メータユニット	MUA-5(25)	13	立管口径25	
99	キャビネット型メータユニット	MUA-4(40)	13	立管口径40	
100	キャビネット型メータユニット	MUA-5(40)	13	立管口径40	
101	キャビネット型メータユニット	MUA-6(40)	13	立管口径40	
102	キャビネット型メータユニット	MUA-3(40)	20	立管口径40	
103	キャビネット型メータユニット	MUA-4(40)	20	立管口径40	
104	キャビネット型メータユニット	MUA-5(40)	20	立管口径40	
105	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-SI	50	ソケット　ISO-ISO	PTC　規格品
106	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-SJ	50	ソケット　ISO-JIS	PTC　規格品
107	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-SJ	50×30	ソケット　ISO-JIS	PTC　規格品
108	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-SJ	50×40	ソケット　ISO-JIS	PTC　規格品
109	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-SM2	50	ソケット　ISO-M2	PTC　規格品
110	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-ESI	50	伸縮ソケット　ISO-ISO	PTC　規格品
111	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-ESJ	50	伸縮ソケット　ISO-JIS	PTC　規格品
112	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-ESM2	50	伸縮ソケット　ISO-M2	PTC　規格品
113	配水ポリエチレン管用金属継手	NCJ-O	50	おねじ	PTC　規格品

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
114	配水ポリエチレン管用金属継手　NCJ-V	40×50HP	平行おねじ	PTC　規格品
115	配水ポリエチレン管用金属継手　NCJ-RO	50	回転式おねじ	PTC　規格品
116	配水ポリエチレン管用金属継手　NCJ-I	50	めねじ	PTC　規格品
117	配水ポリエチレン管用金属継手　NCJ-RSS	50	回転式分止	PTC　規格品
118	配水ポリエチレン管用金属継手　NCJ-L	50	90°　エルボ	PTC　規格品
119	配水ポリエチレン管用金属継手　NCJ-M	50	メータ用	PTC　規格品
120	配水ポリエチレン管用金属継手　NCJ-E	50	エンド	PTC　規格品
121	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-O	13～50	おねじ	JWWA　規格品
122	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-I	13～50	めねじ	JWWA　規格品
123	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-M	13～50	メータ用	JWWA　規格品
124	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-RM	13～25	回転式メータ用	JWWA　規格品
125	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-S	13～50	ソケット	JWWA　規格品
126	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-T	13～50	チーズ	JWWA　規格品
127	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-T1	13～50	内ねじチーズ	JWWA　規格品
128	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-L	13～50	エルボ	JWWA　規格品
129	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-L45	13～50	45°　エルボ	JWWA　規格品
130	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-LO	13,20,25,40	おねじ付エルボ	JWWA　規格品
131	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-LO	13～25	めねじ付エルボ	JWWA　規格品
132	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-LO	30～50	回転式おねじ	JWWA　規格品
133	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-RSS	20～50	回転式分止水栓用	JWWA　規格品
134	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-V	13～50	塩ビ管用	JWWA　規格品
135	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-LC	13～25	銅管用	JWWA　規格品
136	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-SS	13～50	分止水栓用	JWWA　規格品
137	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-E	13～50	エンド	JWWA　規格品
138	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-LK	13P	給水栓エルボ	JWWA　規格品
139	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-LZ	13P	給水栓エルボ(3座付)	JWWA　規格品
140	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-U60	13～25	60°　ユニオンベンド	JWWA　規格品
141	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-U90	13～50	90°　ユニオンベンド	JWWA　規格品
142	ポリエチレン管用金属継手(耐震強化型 NPJX-UL60	13～50	60°　ロングベンド	JWWA　規格品

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
143	ポリエチレン管用金属継手（耐震強化型 NPJX-UL90	13～25	90°ロングベンド	JWWA 規格品
144	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-O	13～50	おねじ	JWWA 規格品
145	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-I	13～50	めねじ	JWWA 規格品
146	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-M	13～50	メータ用	JWWA 規格品
147	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-SS	13～50	分止水栓用	JWWA 規格品
148	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-U60	13～25	60°ベンド	JWWA 規格品
149	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-U90	13～25	90°ベンド	JWWA 規格品
150	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-UL60	13～25	60°ロングベンド	JWWA 規格品
151	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-UL90	13～25	90°ロングベンド	JWWA 規格品
152	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-S	13～50	ソケット	JWWA 規格品
153	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-T	13～50	チーズ	JWWA 規格品
154	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-L	13～50	エルボ	JWWA 規格品
155	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-PV・S	13～50	PVソケット	JWWA 規格品
156	ポリエチレン管用金属継手（ワンタッチ型 NOJX-PV・L	13～50	PVエルボ	JWWA 規格品
157	メカニカル継手MJ　MJ-NSP-S	13～50	NSP異種管用ソケット	
158	メカニカル継手MJ　MJ-NSP-L	13～50	NSP異種管用エルボ	
159	メカニカル継手MJ　MJ-SS	20～50	分止用	
160	メカニカル継手MJ　MJ-M	13～50	メータ用	
161	メカニカル継手MJ　MJ-O	13～50	おねじ	
162	メカニカル継手MJ　MJ-V	20～50	塩ビ用	
163	メカニカル継手MJ　MJ-S	13～50	ソケット	
164	メカニカル継手MJ　MJ-L	13～50	エルボ	
165	メカニカル継手MJ　MJ-TI-SN	20～50	内ネジチーズSN型	
166	メカニカル継手MJ　MJ-S-Sn	20～50	ソケットSN型	

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・寸法	仕　様	備　考
1	円形1号仕切弁鉄蓋	SE8M-DZCデザインカラー蓋及びレジンコンクリート製下桝，鋳鉄製下桝（D-Unit）	φ250		
2	円形2号仕切弁鉄蓋	SE10SJ-DZCデザインカラー蓋及びレジンコンクリート製下桝，鋳鉄製下桝（D-Unit）	φ350		
3	円形3号空気弁鉄蓋	SyEAC市章入りカラー蓋及びレジンコンクリート製下桝，鋳鉄製下桝（D-Unit）	φ500		
4	角型空気弁鉄蓋	SES51Cデザインカラー蓋及びレジンコンクリート製下桝，鋳鉄製下桝（D-Unit）	440×330		
5	角型1号空気弁鉄蓋	SES52C市章入りカラー蓋及びレジンコンクリート製下桝，鋳鉄製下桝（D-Unit）	500×400		
6	バルブボックス（コンクリート巻鉄蓋）	VS1,VLKU1，VLKU2及びコンクリート製下桝			

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	サドル分水栓（13～25取り出し　Hi，GNメーターユニオン付）鋳鉄管用	JS-EAC	φ75～350mm		JWWA　規格品
2	サドル分水栓（13～25取り出し　Hi，GNメーターユニオン付）塩ビ管用	JS-EAV	φ40～150mm		JWWA　規格品
3	サドル分水栓（20～25取り出し　Hi，GNメーターユニオン付）ポリエチレン管	MS-EAH	φ50～150mm		JWWA　規格品
4	サドル分水栓（30～50取り出し　GPメーターユニオン付）　鋳鉄管	JS-EAD	φ75～350mm		JWWA　規格品
5	サドル分水栓（40～50取り出し　GPメーターユニオン付）　塩ビ管	JS-EAV	φ75～150mm		JWWA　規格品
6	サドル分水栓（30～50取り出し　GPメーターユニオン付）　ポリエチレン管	MS-EAH	φ75～150mm		JWWA　規格品
7	ボール止水栓（Hi，GNメーターユニオン付）	MV-JB	φ13～25		JWWA　規格品
8	バックレスバルブ（逆止弁付直結伸縮止水栓）（Hi，GNメーターユニオン付）		φ13～25		
9	小型空気弁	MV-AV-S	φ13～25		
10	青銅仕切弁（Hi，GPメーターユニオン）	MV-BC	φ40～50		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	JPポリジョイント　各種	JP	φ13～50		JWWA　規格品
12	OPポリジョイント　各種	OP	φ13～50		
13	Vエースジョイント（塩ビ管用伸縮ユニオン継手）各種	VA-M	φ13～50	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	HS小型空気弁	φ13～φ25		
2	メタル入りフランジ　上水	φ13～φ50		
3	JWサドル分水栓　ボール式	φ13～φ50取り出し	50～350	JWWA　規格品
4	HPPE用　サドル付分水栓　ボール式	φ13～φ50取り出し	50～350	PTC　規格品
5	ボール甲止水栓　蝶ハンドル	φ13～φ50		
6	逆ボ止水栓　C-1型	φ13～φ50		
7	青銅製仕切弁　丸H	φ30～φ50		
8	Pワン継手　B型	φ13～φ50	13～25(C),30～50(B)	
9	HPPE用　各種継手	φ13～φ50		
10	PE用　各種継手	φ13～φ50		調整リングはプラスチック製, 底板はコンクリート製含む

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ギヤ式バタフライフロート弁・LD型　ﾌﾗﾝｼﾞ規格(7.5K/10K)	40A～400A		
2	ギヤ式バタフライフロート弁・LD-W型　ﾌﾗﾝｼﾞ規格(7.5K/10K)	40A～500A		
3	ギヤ式バタフライフロート弁・キャビテーション低減型ﾌﾗﾝｼﾞ規格(7.5K/10K)	40A～200A		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	笠岡市型止水栓ボックス　O	13～25mm		
2	〃　CA	13～25mm		
3	〃　BA	40～50mm		
4	笠岡市型バルブボックス			

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	青銅　125E型　ねじ込み形仕切弁　鉛除去表面処理品　M125E-BS-N	15A～100A		管接続規格　JIS規格
2	青銅　クラス125　ねじ込み形スイング逆止め弁　鉛除去表面処理M125H-BNS-N	15A～50A		管接続規格　JIS規格

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	サドル付分水栓	DIP・VP・SP	φ40～350×13～50		JWWA　規格品
2	ボール止水栓		φ13～30		JWWA　規格品
3	メータ用伸縮止水栓横レバーハンドル式		φ13～25		JWWA　規格品
4	ガイドナット付Hiユニオンシモク		φ13～50		JWWA　規格品
5	10K　ねじ込み形　仕切弁	LN	15～50A		JIS　規格品
6	5K　ねじ込み形　仕切弁	MN	15～50A		JIS　規格品
7	10K　ねじ込み形　スイング逆止め弁	ON	15～50A		JIS　規格品
8	125型　ねじ込み形　ジスク入り玉型弁	GN	15～50A		JIS　規格品
9	10K　ねじ込み形　埋設用仕切弁	WN	15～50A		JIS　規格品
10	10K　塩ビ管継手付　埋設用仕切弁	WVWN	15～25A		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	10K　塩ビ管継手付　仕切弁	WVKN	15～25A		JIS　規格品
12	10K　ねじ込み形　コア内蔵仕切弁	LNW	15～50A		JIS　規格品
13	5K　ねじ込み形　コア内蔵仕切弁	MNW	15～50A	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JIS　規格品
14	10K　ねじ込み形　コア内蔵スイング逆止め弁	ONW	15～50A		JIS　規格品
15	125型　ねじ込み形　仕切弁	HN	15～100A		JIS　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	サドル付分水栓A型　DIP	75～350×13～50		JWWA　規格品
2	サドル付分水栓A型　VP・SP	40～200×13～50		JWWA　規格品
3	ポリエチレン管金属継手	13～50		JWWA　規格品
4	ポリ管用ワンタッチ継手	13～50		JWWA　規格品
5	ブッシング入りフランジ　JIS	50～100×20～100		JWWA　規格品
6	ブッシング入りフランジ　上水	50～200×20～150		JWWA　規格品
7	ビニル管用伸縮継手フリージョイントA形	13～50		JWWA　規格品
8	ビニル管用可とう式伸縮継手フリージョイントB形	13～50		JWWA　規格品
9	マルチ止水栓	13～50		JWWA　規格品
10	仮設配管資材レンタルシステム（リユーズシステム）	50～200		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	K形　1種　直管（内面粉体）	φ75～φ900		JWWA-G-113
2	K形　2種　直管（内面粉体）	φ400～φ900		JWWA-G-113
3	K形　3種　直管（内面粉体）	φ75～φ900		JWWA-G-113
4	K形　4種　直管（内面粉体）	φ600～φ900		JWWA-G-113
5	T形　1種　直管（内面粉体）	φ75～φ900		JWWA-G-113
6	T形　3種　直管（内面粉体）	φ75～φ900		JWWA-G-113
7	NS形　1種　直管（内面粉体）	φ75～φ450		JWWA-G-113
8	NS形　3種　直管（内面粉体）	φ75～φ450		JWWA-G-113
9	NS形　S種　直管（内面粉体）	φ500～φ900		JWWA-G-113
10	GX形　1種　直管（内面粉体）	φ75～φ400		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	GX形　S種　直管（内面粉体）	φ75～φ400		JWWA-G-120
12	NS形　三受十字管	φ300～φ900		JWWA-G-114
13	NS形　二受T字管	φ300～φ900	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA-G-114
14	NS形　受挿し片落管	φ300～φ900		JWWA-G-114
15	NS形　挿し受片落管	φ300～φ900		JWWA-G-114
16	NS形　曲管　90°	φ300～φ900		JWWA-G-114
17	NS形　曲管　45°	φ300～φ900		JWWA-G-114
18	NS形　曲管　22　1/2°	φ300～φ900		JWWA-G-114
19	NS形　曲管　11　1/4°	φ300～φ900		JWWA-G-114
20	NS形　曲管　5　5/8°	φ300～φ900		JWWA-G-114
21	NS形　両受曲管　45°	φ300～φ450		JWWA-G-114
22	NS形　両受曲管　22　1/2°	φ300～φ450		JWWA-G-114
23	NS形　仕切弁副管A1号　形式2	φ400～φ900		JWWA-G-114

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	NS形　仕切弁副管A2号　形式2	φ400～φ900		JWWA-G-114
25	NS形　フランジ付T字管　形式2	φ300～φ900		JWWA-G-114
26	NS形　排水T字管	φ300～φ900		JWWA-G-114
27	NS形　継ぎ輪	φ300～φ900		JWWA-G-114
28	NS形　短管1号　形式2	φ300～φ900		JWWA-G-114
29	NS形　短管2号　形式2	φ300～φ900		JWWA-G-114
30	NS形　帽	φ300～φ450		JWWA-G-114
31	NS形　栓	φ500～φ900		JWWA-G-114
32	GX形　二受T字管	φ75～φ400		JWWA-G-121
33	GX形　受挿し片落管	φ100～φ400		JWWA-G-121
34	GX形　挿し受片落管	φ100～φ400		JWWA-G-121
35	GX形　曲管　90°	φ75～φ400		JWWA-G-121
36	GX形　曲管　45°	φ75～φ400		JWWA-G-121
37	GX形　曲管　22　1/2°	φ75～φ400		JWWA-G-121
38	GX形　曲管　11　1/4°	φ75～φ400		JWWA-G-121
39	GX形　曲管　5　5/8°	φ75～φ400		JWWA-G-121
40	GX形　両受曲管　45°	φ75～φ400		JWWA-G-121
41	GX形　両受曲管　22　1/2°	φ75～φ400		JWWA-G-121
42	GX形　フランジ付T字管　形式2	φ75～φ400		JWWA-G-121
43	GX形　浅層埋設用フランジ付T字管　形式2	φ75～φ250		JWWA-G-121
44	GX形　うず巻き式フランジ付T字管　形式2	φ75～φ300		JWWA-G-121
45	GX形　排水T字管	φ300～φ400		JWWA-G-121
46	GX形　継ぎ輪	φ75～φ400		JWWA-G-121
47	GX形　帽	φ75～φ400		JWWA-G-121
48	GX形　両受短管	φ75～φ400		JWWA-G-121

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
49	GX形　乙字管	φ75～φ300		JWWA-G-121
50	GX形　短管1号	φ75～φ400		JWWA-G-121 準拠
51	GX形　短管2号	φ75～φ400		JWWA-G-121 準拠
52	T形　ゴム輪	φ75～φ900		JWWA-G-113/114
53	NS形　ロックリング・芯出し用ゴム（500～は芯出しゴムなし）	φ75～φ900		JWWA-G-113/114
54	NS形　ライナ・芯出し用ゴム（500～はボルト）	φ75～φ900		JWWA-G-113/114
55	NS形　挿しロリング（リベットタイプ）	φ75～φ900		JWWA-G-113/114
56	NS形　挿しロリング（タッピンねじタイプ）	φ75～φ450		JWWA-G-113/114
57	NS形　挿しロリング（タッピンねじタイプ・継輪用）	φ75～φ450		JWWA-G-113/114
58	NS形　ゴム輪	φ75～φ900		JWWA-G-113/114, JDPA-G-1042
59	NS形　屈曲防止リング	φ75～φ250		JWWA-G-113/114
60	NS形　押輪	φ300～φ900		JWWA-G-113/114
61	NS形　T頭ボルト・ナット	φ300～φ900		JWWA-G-113/114
62	NS形　バックアップリング	φ300～φ900		JWWA-G-113/114
63	GX形　押輪	φ75～φ400		JWWA-G-120/121
64	GX形　P-Link	φ75～φ300		JWWA-G-120/121
65	GX形　G-Link	φ75～φ300		JWWA-G-120/121
66	GX形　ロックリング・ロックリングホルダ	φ75～φ400		JWWA-G-120/121
67	GX形　ライナ・ライナボード	φ75～φ400		JWWA-G-120/121
68	GX形　切管用挿しロリング	φ75～φ400		JWWA-G-120/121
69	GX形　T頭ボルト・ナット	φ75～φ400用		JWWA-G-120/121
70	GX形　ゴム輪（直管・P-Link用）	φ75～φ400		JWWA-G-120/121
71	GX形　ゴム輪（異形管・バルブ用）	φ75～φ400		JWWA-G-120/121

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ねじ込み式管端防食継手　一般配管用　エポコートエクストラ	15A～100A		
2	〃　埋設配管用　エポコートマルチ	15A～100A		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	GX形　ダクタイル鋳鉄異形管	φ75～φ300		JWWA　規格品
2	NS形　ダクタイル鋳鉄異形管	φ300～φ400		JWWA　規格品
3	K形　ダクタイル鋳鉄異形管	φ75～φ600		JWWA　規格品
4	T形　ダクタイル鋳鉄異形管	φ75～φ200		JWWA　規格品
5	フランジ形　ダクタイル鋳鉄異形管	φ75～φ600		JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	フランジ形　フランジ曲管(90°)	75～350		JWWA　規格品
2	フランジ形　フランジ曲管(45°)	75～350		JWWA　規格品
3	フランジ形　フランジ短管	75～150		JWWA　規格品
4	フランジ形　フランジ蓋	75～350		JWWA　規格品
5	フランジ形　ラッパ口	75～350		JWWA　規格品
6	NS形　三受十字管	75～450		JWWA　規格品
7	NS形　二受十字管	75～450		JWWA　規格品
8	NS形　受挿し片落ち管	75～450		JWWA　規格品
9	NS形　挿し受片落ち管	75～450		JWWA　規格品
10	NS形　曲管(90°)	75～450		調整リングはプラスチック製, 底板はコンクリート製含む
11	NS形　曲管(45°)	75～450		JWWA　規格品
12	NS形　曲管(22 1/2°)	75～450		JWWA　規格品
13	NS形　曲管(11 1/4°)	75～450	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA　規格品
14	NS形　曲管(5 5/8°)	75～450		JWWA　規格品
15	NS形　フランジ付T字管	75～450		JWWA　規格品
16	NS形　浅層埋設対応フランジ付T字管	75～250		JWWA　規格品
17	NS形　うず巻式フランジ付T字管	75～250		JWWA　規格品
18	NS形　継ぎ輪	75～450		JWWA　規格品
19	NS形　短管1号	75～450		JWWA　規格品
20	NS形　短管2号	75～450		JWWA　規格品
21	NS形　帽	75～450		JWWA　規格品
22	NS形　乙字管(H300)	75～250		JWWA　規格品
23	NS形　乙字管(H450)	75～250		JWWA　規格品

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	NS形　両受曲管(45°)	75～450		JWWA　規格品
25	NS形　両受曲管(22　1/2°)	75～450		JWWA　規格品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	ダクタイル鋳鉄管用管可動支承型受金具　FCD420,SCS13	φ50～900		JDPA　規格品
2	ダクタイル鋳鉄管用管伸縮起点型受金具　FCD420,SCS13	φ50～900		JDPA　規格品
3	ポリエチレン管用熱伸縮吸収継手	φ75～200		
4	ポリエチレン管用熱伸縮吸収継手(フランジ付)	φ75～200		
5	ダクタイル鋳鉄管用添架配管用ブラケット　等	φ50～450		
6	ダクタイル鋳鉄管用歩行防止柵　（パイプ取付）	φ50～450		
7	ダクタイル鋳鉄管用進入防止柵　（ブラケット取付）	φ50～300		
8	固定用ブレース材	φ50～450		
9	埋込アンカー金具（基礎ボルト，インサート）	φ50～200		
10	空気弁設置用台座	φ75～200		調整リングはプラスチック製， 底板はコンクリート製含む
11	台付三フランジT字管	φ80～200×80		

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番		口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	サドル付分水栓ボール式（規格形）	NXD, NXVS	75～350	13～50分岐	
2	配水用ポリエチレン管サドル分水栓	BXHP-IK, BXP	50～200	20～50分岐	JWWA　規格品
3	パーフェクトスリーブ	IP	20～50		
4	ボール式甲型止水栓	BAB	13～25		
5	重力式逆止弁付ボール式止水栓	JEL-RW	13～25		
6	水道用ポリエチレン管用ワンタッチ継手（ポリワン継手	PEO	13～50		
7	複式メータユニットクワトロ	FUA. FQAD			
8	補修バンド（ポリエチレン管・ビニル管・鋼管用）	PR-PE・VP・GP	13～50		JWWA　認証品

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名　・　品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	メーターボックス　MB-13・20・25RFV笠岡市			
2	メーターボックス　MB-13・20・25・30・40・50SFV笠岡市			
3	メーターボックス　MB-13・20・25SCDV笠岡市			
4	メーターボックス　MB-13・20・25SCD笠岡市蓋のみ			

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	φ75×φ20～φ50		JWWA B 117（ボール式）
2	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	φ100×φ20～φ50		JWWA B 117（ボール式）
3	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	φ150×φ20～φ50		JWWA B 117（ボール式）
4	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	φ200×φ20～φ50		JWWA B 117（ボール式）
5	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	φ250×φ20～φ50		JWWA B 117（ボール式）
6	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	φ300×φ20～φ50		JWWA B 117（ボール式）
7	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	φ350×φ20～φ50		JWWA B 117（ボール式）
8	サドル付分水栓（塩ビ・鋼管用）	φ40×φ13・φ20		JWWA B 117（ボール式）
9	サドル付分水栓（塩ビ・鋼管用）	φ50×φ13～φ25		JWWA B 117（ボール式）
10	サドル付分水栓（塩ビ・鋼管用）	φ75×φ13～φ50		調整リングはプラスチック製，底板はコンクリート製含む
11	サドル付分水栓（塩ビ・鋼管用）	φ100×φ13～φ50		JWWA B 117（ボール式）
12	サドル付分水栓（塩ビ・鋼管用）	φ150×φ13～φ50		JWWA B 117（ボール式）
13	サドル付分水栓（給水ポリエチレン用）	φ40×φ13・φ20	上部壁・丸型下桝用 ボルト緊結タイプ	JWWA B 136（ボール式）
14	サドル付分水栓（給水ポリエチレン用）	φ50×φ13～φ25		JWWA B 136（ボール式）
15	サドル付分水栓（給水ポリエチレン用）	φ50×φ20・φ25		PTC　B　20　（ボール式）
16	サドル付分水栓（給水ポリエチレン用）	φ75×φ20～φ50		PTC　B　20　（ボール式）
17	サドル付分水栓（給水ポリエチレン用）	φ100×φ20～φ50		PTC　B　20　（ボール式）
18	サドル付分水栓（給水ポリエチレン用）	φ150×φ20～φ50		PTC　B　20　（ボール式）
19	逆止付ボール止水栓伸縮形	φ13・φ20・φ20×φ13・φ25		JWWA認証登録　E-226
20	ボール止水栓	φ13・φ20・φ25		JWWA認証登録　E-208
21	伸縮可とう継手（メータ用）	φ13・φ20・φ25・φ30・φ40・φ50		JWWA認証登録　G-198
22	伸縮可とう継手（分止水用）	φ13・φ20・φ25・φ30・φ40・φ50		JWWA認証登録　G-198
23	伸縮可とう継手（おす）	φ13・φ20・φ25・φ30・φ40・φ50		JWWA認証登録　G-198

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
24	ガイドナット（HIシモク・パッキン付）	φ13・φ20・φ25・φ30・φ40・φ50		

シーケー金属株式会社

水　道　用　承　認　材　料　明　細　表

番号	品　名・品　番	口径・規格・寸法	仕　様	備　考
1	SGP-VB用管端防食継手　（CKコア継手）	φ13(15A)～150	硬質塩化ビニルライニング鋼管用	JISB2301準拠，G-166適合
2	SGP-VD用管端防食継手　（PCコア継手）	φ13(15A)～150	硬質塩化ビニルライニング鋼管外面被覆管用	JISB2301準拠，G-166適合
3	SGP-VB用樹脂コーティング継手 （ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手）	φ13(15A)～150	硬質塩化ビニルライニング鋼管用	JISB2301により設計
4	締め付け接合型継手 （三管種兼用メカCKMAジョイントロック無）	φ10～75	MAジョイント（コート）ビニル管，鋼管， ポリエチレン管の３管種兼用	G169適合
5	締め付け接合型継手（離脱防止金具付） （三管種兼用メカCKMAジョイントロック付）	φ10～75	MAジョイント（コート）ビニル管，鋼管， ポリエチレン管の３管種兼用	G169適合